

CHLORIDE  
POWER PROTECTIONMASTER  
GUARD

20 binárních stavů  
40 analogových stavů  
5 výstupních signálních kontaktů  
remote monitoring

Uvedený převodník HC60 slouží ke snímání binárních veličin na sériovou linku RS232/422/485. Všechny binární stavy lze monitorovat přes RS232 a HC60Elmon nebo pomocí sw balíku Globmon v OS Windows.

Po připojení HC60 k SNMP adapteru UC40 lze signály monitorovat i dále pomocí LAN a to jak SNMP, tak http.

Popisy jednotlivých kontaktů lze editovat, dále nastavovat zda se jedná o rozpinací/spínací kontakt. Lze nastavovat podmínku kontaktu, při kterém e generován alarm.

# ELTECO

Masterguard	HC08 Elteco
typ Chloride	
Liebert	
Napájení karty	Externí AC/DC napájecí adapter
Vstup	20 x binární stavy, 40 x analogové stavy
Výstup	5 x signální relé (zátěžitelnost max. 60V/0,5 A)
Kom. rozhraní	RS232/422/485
LED Indikace	Signalizace stavu komunikace a sepnutí relé

ELTECO - UPS s.r.o.

<http://www.elteco-ups.cz>

1. máje 1000, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm, tel.: 571 84 2361, 2374, fax: 571 84 2375, e-mail: obchod@elteco-ups.cz  
Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, tel.: 284 019 270 - 3, fax: 284 019 274, e-mail: praha@elteco-ups.cz