



výkonový rozsah 100 až 3000 VA
široké komunikační možnosti
pravý on-line



Uvedené záložní zdroje UPS Xtreme řada NXRTi jsou typu on line pracující na principu IGBT technologie, čímž je dosaženo maximální kvality výstupního napětí, které je nezávislé na svém vstupu. V případě přetížení nebo poruchy zdroj přepne automaticky na by-pass. UPS Xtreme jsou typickým představitelem stolních zdrojů, které vynikají vysokou životností a spolehlivostí.

O stavu zdroje je obsluha informována na čelním panelu. Modely jsou vybaveny přehledným LCD displejem, který ukazuje velikost zatížení a kapacitu baterií, případně kód chybového hlášení. Zdroje standardně obsahují komunikační rozhraní RS232 a USB port. Do připraveného slotu na zadním panelu je možno dokoupit kartu se signalizačními relé, SNMP/WEB adaptér nebo telefonní modem.

UPS mohou napájet nejcitlivější výpočetní techniku, ale i indukční nebo jinou zátěž, a to i v nekvalitní elektrické síti. Zdroj svou kvalitou výstupního napětí je ideální i pro nejnáročnější aplikace s různou dobou zálohování.

Typ	NXRTi 1000T	NXRTi 2000RT	NXRTi 3000RT
	Rack / Tower	Rack / Tower	Rack / Tower
výkon [VA / W]	1000 / 800	2000 / 1600	3000 / 2400
vstup	-----		
vstupní napětí	230 V (200 až 240 V), 50/60 Hz		
výstup	-----		
výstupní napětí	200 / 208 / 220 / 230 (defaultně) / 240 V		
tolerance $U_{\text{výst.}}$	+ - 2%		
baterie	Bezúdržbové, olověné, ventilem uzavřené, životnost 5 let		
Typická doba zálohování (při 75%)	5 min.	5 min.	5 min.
ostatní	-----		
provozní teplota	0 - 40 °C		
přetížení	150% na 30sec, 200% na 300 milisec		
účinnost	90%	90%	90%
hlučnost v 1 m (dBA)	39	46	46
Rozměry (mm)	š 440 v 86,5 h 380	440 131 520	440 131 520
hmotnost (kg)	12	21,5	26
standardní výbava	RS 232, USB		
volitelná výbava	SNMP/WEB adaptér, signalizační relé, rozbočovač sériové linky, dálkový monitorovací panel, externí bateriový modul s vlastní nabíječkou		