



výkonový rozsah 750 VA až 3 kVA  
jednofázové vstupní a výstupní napětí  
moderní konstrukce

Uvedené záložní zdroje UPS jsou typu digital on-line pracující na principu filtrace výstupního napětí přes vstupní filtr a stabilizátor napětí. Výstupní napětí je sinusového tvaru. Vstupní i výstupní napětí je jednofázové. V případě přetížení nebo poruchy zdroj přepne automaticky na elektronický by-pass.

Obsluha je o stavu zdroje informována na čelním panelu, který je vybaven LED diodami, které signalizují základní stavy zdroje UPS. Zdroje jsou standardně vybaveny komunikačním rozhraním RS232 a stavovými optočleny. Do připraveného slotu na zadním panelu je možno dokoupit SNMP/WEB adaptér nebo lze zdroj dovybavit externími bezpotenciálovými kontakty relé. Pak je možno zdroj monitorovat i dálkově.

UPS jsou vhodné pro napájení méně citlivé zátěže v nestabilní elektrické síti. Jsou zejména vhodné pro napájení výpočetní techniky.

typ	Power Lan Plus 750	Power Lan Plus 1000	Power Lan Plus 1500	Power Lan Plus 2200	Power Lan Plus 3000
<b>výkon</b>	750 VA	1000 VA	1500 VA	2200 VA	3000 VA
<b>vstup</b>					
vstupní napětí	230 V, 50/60 Hz				
tolerance U	- 15 / +10%				
tolerance f	+/- 4%				
power factor	0,95				
<b>výstup</b>					
výstupní napětí	230 V, 50/60 Hz				
přetížitelnost	120% / 1 min., 160% / 30 vteřin, 200% / 2 vteřiny				
tolerance $U_{\text{výst.}}$	5%				
tolerance f	synchronizované se vstupní sítí 4%				
<b>baterie</b>	bezúdržbové, olověné, ventilem uzavřené, životnost dle přání uživatele				
interní baterie typ.	15 min.	6 min.	6 min.	6 min.	6 min.
externí baterie					
<b>ostatní</b>					
účinnost	92 % při plném zatížení, 91% při polovičním zatížení				
hlučnost v 1 m	< 50 dB				58 dB
rozměry (š x v x h)	180x325x325	180x325x325	180x325x325	180x420x485	180x420x485
hmotnost	23 kg	22 kg	25 kg	37 kg	46,5 kg
standardní výbava	RS 232, 4 optočleny, dálkové nouzové vypnutí, slot pro komunikační kartu				
volitelná výbava	SNMP/WEB adaptér, signalizační relé, rozbočovač sériové linky, dálkový monitorovací panel				

**ELTECO - UPS s.r.o.**

<http://www.elteco-ups.cz>

1. máje 1000, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm, tel.: 571 84 2361, 2374, fax: 571 84 2375, e-mail: obchod@elteco-ups.cz  
Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, tel.: 284 019 270 - 3, fax: 284 019 274, e-mail: praha@elteco-ups.cz